F I C H E T E C H N I Q U E

SOL 4

HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

DESCRIPTION

Ce produit permet d'enlever facilement les particules et cristaux de sucre qui recouvrent les différents organes de production, d'emballage, de transport ou de transformation, dans l'industrie alimentaire. Il permet de débloquer les pièces, en dissolvant le sucre dans un premier temps et de lubrifier le matériel au cours de la même opération. Sa faible viscosité et son fort pouvoir mouillant imprègnent facilement les moindres interstices des pièces et facilitent la dissolution.

Convient particulièrement pour l'entretien quotidien des vérins de titrateurs d'alcalinité, en contact avec des vapeurs sucrées, et exposées à des projections de jus de betterave.

MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi,
- Appliquer sur les surfaces à traiter (pinceau, burette, pulvérisation), essuyer avec un chiffon imprégné de produit pour enlever toutes traces de sucre,
- Ne pas essuyer avec un chiffon sec, pour éviter d'enlever la pellicule lubrifiante.

Ce produit peut donc s'employer sans inconvénient sur les surfaces en contact avec les produits alimentaires.

NOTA : Ce produit doit être protégé du froid.

DOMAINES D'UTILISATION

Machines de fabrication, plieuses, enveloppeuses, conditionneuses de :

- Confiseries
- Biscuiteries
- Pâtisseries
- Sucreries

PRÉSENTATION

Code article : 100517 - tonnelet de 25 l
Code article : 100516 - tonnelet de 50 l
Code article : 100515 - fût de 200 l

LUBRIFIANT CONFORME AU GUIDE CNERNA 1992
Centre National de coordination des Études et Recherches sur la Nutrition et l'Alimentation

SOL 4 est totalement dépourvu d'éther de glycol repris par la décision du 24 Août 1999, parue au Journal Officiel n° 202 du 1er Septembre 1999, conformément au Code de la Santé publique, articles L 511-1, L 513 et L 793-5, et conformément à l'arrêté du 7 Août 1997, relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances dangereuses.

SOL 4 est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Z.I. La Massane - F 13210 St-Rémy de Pce - Tél : 04 90 92 74 70 - Fax : 04 90 92 32 32

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de MMCC SA et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

SOL 4

HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES

CARACTÉRISTIQUES	NORME	VALEURS	UNITÉ
Aspect	Visuel	Liquide	
Couleur	Interne CQ 016	Blanche laiteuse	
Odeur	Olfactive	Néant	
Densité	ISO 12185	972	kg/m^3
pH		7,5	
Point de congélation		- 5	°C
Extrait sec	NF T 30 084	20%	
Viscosité à 40°C	NF T 60 100	1,8	mm^2/s-1